

Agua fría, gama compacta

HD 5/12 C

Información General



Nº de pedido 1.514-101.0

Accesorios incluidos de serie:

Sistema antirrotaciones (AVS), Lanza de acero inoxidable 550mm, Control de regulación de la presión, Lanza 550mm, Manguera de alta presión 10m

Datos técnicos:

Número de fases	1
Frecuencia Hz	50
Tensión V	230
Caudal l/h	500
Presión bar/MPa	120/12
Máx. temp. del agua de entrada °C	hasta 60
Potencia conectada kW	2,2
Peso kg	23
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) mm	375x360x935

Accesorio para limpieza de grandes superficies FR 30 ME

El brazo de soporte giratorio con boquillas de alto impacto de Kärcher permite alcanzar un rendimiento de superficie hasta 10 veces superior a los métodos convencionales. Realizado en acero inoxidable. Con soporte cerámico y válvula dosificadora del detergente integrada
Nº de pedido 2.640-355.0



Agua fría, gama compacta

HD 5/12 C

Acoplamiento

Para empalmar y prolongar mangueras de alta presión. Acoplamiento 2 x M 22 x 1,5 m, latón con protección de goma.
Nº de pedido 4.403-002.0



Acoplamiento Geka

Con rosca interior
Nº de pedido 6.388-473.0



Con manguito
Nº de pedido 6.388-461.0



Con manguito
Nº de pedido 6.388-455.0



Acoplamiento giratorio

Evita eficazmente torsiones de las mangueras de alta presión. Acoplamiento M 22 x 1,5 m con protección para las manos.
Nº de pedido 4.401-076.0



Boquilla de boro

(Como complemento a los packs de boquillas. Boquilla muy resistente para funcionamiento contínuo.)
Nº de pedido 6.415-084.0



Agua fría, gama compacta

HD 5/12 C

Boquilla de chorro triple y conmutación directa del chorro

Rápido y cómodo cambio del tipo de chorro girando simplemente la boquilla. Opciones: chorro de alta presión concentrado, chorro de alta presión en abanico (25°) y chorro de baja presión en abanico. En aparatos con inyector, el chorro de baja presión en abanico sirve para aspirar y proyectar el detergente sobre la superficie a limpiar. Acoplamiento M18 x 1,5. N° de pedido 4.767-001.0



Boquilla para aplicación de espuma

Para la aplicación dosificada de agentes espumantes en el sector sanitario y alimentario o donde se requieran largos tiempos de actuación. Montaje sobre la lanza en lugar de la boquilla de alta presión. N° de pedido 2.637-926.0



Boquilla rotativa

Nueva generación de boquillas con max. 180 bar/60°C, no conmutable. N° de pedido 4.767-022.0



Boquilla rotativa - no conmutable

Boquilla y cojinete de soporte de cerámica. N° de pedido 4.763-931.0



Cepillo de lavado acoplable

N° de pedido 4.762-324.0



Agua fría, gama compacta

HD 5/12 C

Cepillo de lavado rotativo

Accionado por el chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo y suciedad fina acumuladas sobre todo tipo de superficies. Resistente a temperaturas de hasta 85°C, M 18 x 1,5 (accesorio reemplazable)
Nº de pedido 4.762-288.0



Accionado por el chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo y suciedad fina acumuladas sobre todo tipo de superficies. Resistente a temperaturas de hasta 85°C, M 18 x 1,5 (accesorio reemplazable)
Nº de pedido 4.762-284.0



Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo

Mezcla abrasivo al chorro de alta presión. Para eliminar capas de intura y óxidos, así como decapado, enlucido y bruñido de soldaduras. Se monta en lugar de la boquilla de alta presión. Con control de caudal de abrasivo.
Nº de pedido 4.762-022.0



Mezcla abrasivo al chorro de alta presión. Para eliminar capas de intura y óxidos, así como decapado, enlucido y bruñido de soldaduras. Se monta en lugar de la boquilla de alta presión. Con control de caudal de abrasivo.
Nº de pedido 4.762-010.0



Filtro de aspiración

Con /Sin válvula de retención de latón
Nº de pedido 4.730-019.0



Con /Sin válvula de retención de latón
Nº de pedido 4.730-012.0



Agua fría, gama compacta

HD 5/12 C

Filtro Fino de Agua

Para montar en la máquina, para serv. Asp.80 øm
Nº de pedido 4.730-102.0



Inyector de detergente Alta Presión

Para agregar detergente al chorro de agua de alta presión hasta una concentración del 5%.
Nº de pedido 3.637-170.0



Juego de boquillas específicas

Inyector para detergente + boquilla de alta presión + acoplamiento
Nº de pedido 4.769-045.0



para artículo 2.838-821 y 2.640-355
Nº de pedido 2.640-482.0



Lanza

Acero inoxidable con acoplamiento giratorio manual. En combinación con pistola con prolongación.
Nº de pedido 4.760-058.0



Acero inoxidable con acoplamiento no giratorio. En combinación con pistola con prolongación.
Nº de pedido 4.760-356.0



Agua fría, gama compacta

HD 5/12 C

Lanza para inodoros

Con inclusión de boquillas. Forma específica para una limpieza higiénica de inodoros. Acero inoxidable.
Nº de pedido 4.760-073.0



Limitador de la intensidad de la corriente de conexión

Para reducir la intensidad de corriente de conexión
Nº de pedido 2.637-495.0



Manguera de suministro de agua

NW 19 R1"/R 3/4" - hasta 85°C -para serv.aspir.
Nº de pedido 4.440-207.0



NW 13 R1"/R 3/4" - hasta 30°C
Nº de pedido 4.440-038.0



Mangueras de alta presión

Con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (pistola con acoplamiento giratorio) y acoplamiento manual M 22 x 1,5 con protección contra pandeo, NW 6/155 °C, 250 bares
Nº de pedido 6.390-174.0










Con acoplamientos en ambos extremos M 22 x 1,5 y protección contra pandeo
NW 8/155 °C/315 bares
Nº de pedido 6.390-031.0



Agua fría, gama compacta

HD 5/12 C

<p>Longlife 400, con acoplamiento giratorio 2 x M22 x 1,5, NW 8/155°C/400 bares Nº de pedido 6.390-027.0</p>	
<p>Longlife 400, con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado sin acoplamiento giratorio, NW 8/ 155°C/400 bares Nº de pedido 6.390-026.0</p>	
<p>Con acoplamiento M 22x1.5 en ambos extremos y protección antipandeo NW 10/155 C/220 bares Nº de pedido 6.390-023.0</p>	
<p>Con acoplamiento M 22x1.5 en ambos extremos y protección antipandeo NW 8/155 C/315 bares Nº de pedido 6.390-010.0</p>	
<p>Con acoplamientos en ambos extremos M 22 x 1,5, protección antipandeo NW 8/155°C/315 bares Nº de pedido 6.389-891.0</p>	
<p>Para el sector alimentario, con acoplamientos en ambos extremos M 22 x 1,5, protección contra pandeo. NW 8, con acoplamiento giratorio, hasta 230 bares Nº de pedido 6.389-581.0</p>	
<p>Manguera de alta presión para el sector alimentario, protección contra pandeo, acoplamiento giratorio, pistola con acoplamiento giratorio, hasta 230 bares, NW 8, acoplamientos en ambos extremos M 22 x 1,5 Nº de pedido 6.389-479.0</p>	

Agua fría, gama compacta

HD 5/12 C

Longlife 400, con acoplamiento giratorio 2 x M22 x 1,5, NW 8/ 155°C/400 bares

Nº de pedido 6.388-083.0



Paquete de boquillas para dispositivo de proyección abrasivo en

húmedo

Paquete de boquillas para dispositivo de proyección abrasivo en húmedo para artículos 29/30. Compuesto de boquilla de proyección de abrasivo en húmedo, sólo para uso con dispositivo de proyección de abrasivo

Nº de pedido 2.638-526.0



Pistola con revestimiento suave

Para mangueras de alta presión integradas y prolongación.

Nº de pedido 4.775-298.0



Porta-boquillas para boquilla doble

Para conmutación directa, sin accionar mandos, de chorro en abanico, así como aspiración de detergente con el chorro de baja presión girando una tuerca moleteada, sin boquilla (requiere adicionalmente la boquilla de alto impacto especial de Kärcher)

Nº de pedido 4.764-012.0



Agua fría, gama compacta

HD 5/12 C

Sistema para aplicación de espuma Easy-Foam

Completo sistema de aplicación de espuma con alta presión, listo para entrar en funcionamiento, para usar con aparatos de alta presión HD/HDS móviles y estacionarios, en tareas de limpieza y desinfección. Boquilla especial para aplicación de agente espumante para conexión a lanza de alta presión e inyector de detergente con alta presión con válvula dosificadora de gran precisión, 0-5%

Nº de pedido 2.640-691.0



Tambor portamanguera automático para montaje en pared

Sistema de acoplamiento de Kärcher para mangueras de alta presión

Tambor portamanguera de enrollado automático (sin manguera de alta presión). Sistema de acoplamiento de Kärcher para mangueras de alta presión.

Nº de pedido 2.639-931.0



Tambor portamanguera, sin manguera de alta presión, automático.
Nº de pedido 2.639-919.0

