

Agua fría, gama compacta

HD 5/11 C

Información General



Nº de pedido 1.520-101.0

Accesorios incluidos de serie:

Lanza 400mm, Manguera de alta presión 10m,
Lanza de acero inoxidable 400mm

Datos técnicos:

Número de fases	1
Frecuencia Hz	50
Tensión V	230
Presión bar/MPa	115/11,5
Caudal l/h	500
Máx. temp. del agua de entrada °C	hasta 60
Potencia conectada kW	2,2
Peso kg	19
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) mm	375x360x935

Acoplamiento Geka

Acoplamiento GEKA

con rosca interior
Nº de pedido 6.388-473.0



Acoplamiento GEKA

con manguito
Nº de pedido 6.388-461.0



Agua fría, gama compacta

HD 5/11 C

Acoplamiento GEKA

con manguito
Nº de pedido 6.388-455.0



Dirt Blaster

Boquilla

Nueva generación de boquillas con max. 180 bar/60°C, no conmutable
Nº de pedido 4.767-022.0



Dirt Blaster, not adjustable

Boquilla rotativa, no conmutable

Boquilla y cojinete de soporte de cerámica
Nº de pedido 4.763-931.0



Filtro de succión

Filtro de aspiración

Con /Sin válvula de retención de latón
Nº de pedido 4.730-019.0



Filtro de aspiración

Con /Sin válvula de retención de latón
Nº de pedido 4.730-012.0



Fine mesh water filter

Filtro fino de agua

Para montar en la máquina, para serv. Asp.80 øm
Nº de pedido 4.730-102.0



Agua fría, gama compacta

HD 5/11 C

Flächenreiniger FR 30 ME

FLAECHEINREINIGER

El brazo de soporte giratorio con boquillas de alto impacto de Kärcher permite alcanzar un rendimiento de superficie hasta 10 veces superior a los métodos convencionales. Realizado en acero inoxidable. Con soporte cerámico y válvula dosificadora del detergente integrada
Nº de pedido 2.640-355.0



Installationsmaterial

Acoplamiento giratorio

Evita eficazmente torsiones de las mangueras de alta presión. Acoplamiento M 22 x 1,5 m con protección para las manos.
Nº de pedido 4.401-076.0



Inyector de detergente HP

Inyector de detergente con alta presión

Para agregar detergente al chorro de agua de alta presión hasta una concentración del 5%.
Nº de pedido 3.637-170.0



Kugeldüsenträger

Porta-boquillas para boquilla doble

Para conmutación directa, sin accionar mandos, de chorro en abanico, así como aspiración de detergente con el chorro de baja presión girando una tuerca moleteada, sin boquilla (requiere adicionalmente la boquilla de alto impacto especial de Kärcher)
Nº de pedido 4.764-012.0



Kupplung

Doble acoplamiento para tuberías

Para empalmar y prolongar mangueras de alta presión. Acoplamiento 2 x M 22 x 1,5 m, latón con protección de goma.
Nº de pedido 4.403-002.0



Agua fría, gama compacta

HD 5/11 C

Lanza pulverizadoras

Lanza giratoria, 250 mm, fija

Acero inoxidable con acoplamiento giratorio manual. En combinación con pistola con prolongación.
Nº de pedido 4.760-058.0



Lanza

Acero inoxidable con acoplamiento no giratorio. En combinación con pistola con prolongación.
Nº de pedido 4.760-356.0



Machine-specific nozzle kit

Juego de boquilla modelo específico

Inyector para detergente + boquilla de alta presión + acoplamiento
Nº de pedido 4.769-045.0



Juego de boquilla modelo específico

para artículo 2.838-821 y 2.640-355
Nº de pedido 2.640-482.0



Manguera de suministro de agua

Manguera de alimentación de agua

NW 19 R1"/R 3/4" - hasta 85°C -para serv.aspir.
Nº de pedido 4.440-207.0



Manguera de alimentación de agua

NW 13 R1"/R 3/4" - hasta 30°C
Nº de pedido 4.440-038.0



Agua fría, gama compacta

HD 5/11 C

Mangueras de alta presión

Manguera de alta presión

Para sector alimentario, con sistema AVS en pistola, gris NW 6/155 °C/230 bares
Nº de pedido 6.390-445.0



Manguera de alta presión

Con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (pistola con acoplamiento giratorio) y acoplamiento manual M 22 x 1,5 con protección contra pandeo, NW 6/155 °C, 250 bares
Nº de pedido 6.390-174.0



Manguera de alta presión de 20 m, NW 8, 200 bares

Con acoplamientos en ambos extremos M 22 x 1,5 y protección contra pandeo NW 8/155 °C/315 bares
Nº de pedido 6.390-031.0



Manguera de alta presión de 20 m, NW 10, 400 bares

Longlife 400, con acoplamiento giratorio 2 x M22 x 1,5, NW 8/155°C/400 bares
Nº de pedido 6.390-027.0



Manguera de alta presión de 10 m, NW 10, 400 bares

Longlife 400, con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado sin acoplamiento giratorio, NW 8/ 155°C/400 bares
Nº de pedido 6.390-026.0



Manguera de alta presión

Con acoplamiento M 22x1.5 en ambos extremos y protección antipandeo NW 10/155 C/220 bares
Nº de pedido 6.390-023.0



Manguera de alta presión

Con acoplamiento M 22x1.5 en ambos extremos y protección antipandeo NW 8/155 C/315 bares
Nº de pedido 6.390-010.0



Agua fría, gama compacta

HD 5/11 C

Manguera de alta presión de 10 m, NW 8, 200 bares

Con acoplamientos en ambos extremos M 22 x 1,5, protección antipandeo NW

8/155°C/315 bares

Nº de pedido 6.389-891.0



Manguera de alta presión

Pistola AVS patentado (pistola con acoplamiento giratorio)

Nº de pedido 6.389-853.0



HD-SCHLAUCH DN 8 Flexibles haute pression

Para el sector alimentario, con acoplamientos en ambos extremos M 22 x 1,5,

protección contra pandeo. NW 8, con acoplamiento giratorio, hasta 230 bares

Nº de pedido 6.389-581.0



Manguera de alta presión

Manguera de alta presión para el sector alimentario, protección contra pandeo,

acoplamiento giratorio, pistola con acoplamiento giratorio, hasta 230 bares,

NW 8, acoplamientos en ambos extremos M 22 x 1,5

Nº de pedido 6.389-479.0



Manguera de alta presión, 10 m, NW 8, con acoplamiento giratorio

Longlife 400, con acoplamientos giratorios 2 x M22 x 1,5, NW 8/ 155°C/400

bares

Nº de pedido 6.388-083.0



Pistola con revestimiento suave

Pistola

Para mangueras de alta presión integradas y prolongación.

Nº de pedido 4.775-298.0



Push-on washing brush

Cepillo de lavado acoplable

Nº de pedido 4.762-324.0



Agua fría, gama compacta

HD 5/11 C

Rotary washing brush

Cepillo de lavado rotativo

Accionado por el chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo y suciedad fina acumuladas sobre todo tipo de superficies. Resistente a temperaturas de hasta 85°C, M 18 x 1,5 (accesorio reemplazable)
Nº de pedido 4.762-288.0



Cepillo de lavado rotativo

Accionado por el chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo y suciedad fina acumuladas sobre todo tipo de superficies. Resistente a temperaturas de hasta 85°C, M 18 x 1,5 (accesorio reemplazable)
Nº de pedido 4.762-284.0



Tambor portamanguera automático para montaje en pared

Tambor portamanguera automático para montaje en la pared

Tambor portamanguera de enrollado automático (sin manguera de alta presión). Sistema de acomplamiento de Kärcher para mangueras de alta presión.

Nº de pedido 2.639-931.0



Tambor porta-manguera, sin manguera de alta presión, automático

Tambor porta-manguera, sin manguera de alta presión, automático
Nº de pedido 2.639-919.0



Triple nozzle , touchless changeover

Boquilla de chorro triple y conmutación directa del chorro

Rápido y cómodo cambio del tipo de chorro girando simplemente la boquilla. Opciones: chorro de alta presión concentrado, chorro de alta presión en abanico (25°) y chorro de baja presión en abanico. En aparatos con inyector, el chorro de baja presión en abanico sirve para aspirar y proyectar el detergente sobre la superficie a limpiar. Acomplamiento M18 x 1,5.
Nº de pedido 4.767-001.0



Agua fría, gama compacta

HD 5/11 C

Verschiedenes

Válvula antiretorno

Evita la entrada de detergente o agua sucia en el suministro de agua potable
Nº de pedido 6.412-578.0



WC-Strahlrohr

Lanza para inodoros

Con inclusión de boquillas. Forma específica para una limpieza higiénica de inodoros. Acero inoxidable.
Nº de pedido 4.760-073.0

