

Barredoras- aspiradoras para conducción manual
KM 85/50 W

Información General



Nº de pedido 1.351-101.0

Accesorios incluidos de serie:

Cepillo lateral elevable / ajustable, Interrupción del funcionamiento de la turbina, Sistema de limpieza del filtro, patentado, Capacidad del depósito 50l, Trampilla para la suciedad gruesa, Recipiente para la suciedad móvil, , indicador del estado de carga de la batería, Aplicación en áreas interiores, Aplicación en el exterior, Aspiración

Datos técnicos:

Propulsión - Potencia	-
Rendimiento de superficie m ² /h	4860
Anchura de trabajo mm	610
	-
Anchura de barrido con 1 cep. laterales mm	850
Anchura de barrido con 2 cep. laterales mm	1050
Capacidad de subida de pendientes %	-
Velocidad de barrido km/h	4,5
Superficie de filtrado m ²	2,1
Peso kg	126
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) mm	1355x910x1155

Antriebsbatterien und Ladegeräte

Baterías (12V, 75 AH (C5)-bajo mantenimiento, en bandeja)

se requieren 2 para KM 85/50 W

Nº de pedido 6.654-048.0



Barredoras- aspiradoras para conducción manual

KM 85/50 W

Cargador 24 V

Para batería 6.654-141

Nº de pedido 6.654-140.0



Batería (12 V, 100 Ah, batería starter)

se requieren 2

Nº de pedido 6.654-141.0



Barrido/Aspirado

Ajuste alto-bajo del cepillo cilíndrico

Facilita el barrido de superficies muy estructuradas

Nº de pedido 2.640-491.0



Cepillo cilíndrico principal, blando / natural

Cepillo cilíndrico principal, blando/natural

Barre el polvo fino en espacios interiores y exteriores, resistente a la humedad

L=620 mm

Nº de pedido 6.906-557.0



Cepillo cilíndrico principal, blando/natural

Barre el polvo fino en espacios interiores y exteriores, resistente a la humedad

L=620 mm

Nº de pedido 6.906-557.0



Cepillo cilíndrico principal, duro

Cepillo cilíndrico principal, duro

Elimina la suciedad fuertemente adherida en recintos exteriores, resistente a la humedad, L= 620 mm

Nº de pedido 6.906-558.0



Barredoras- aspiradoras para conducción manual

KM 85/50 W

Cepillo cilíndrico principal, duro

Elimina la suciedad fuertemente adherida en recintos exteriores, resistente a la humedad, L= 620 mm

Nº de pedido 6.906-558.0



Cepillo lateral, cerdas blandas

Seitenbesen weich

Cerdas universales resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies, Ø 470 mm

Nº de pedido 6.905-626.0



Cepillo lateral, cerdas duras

Seitenbesen hart

Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo, Ø 470 mm

Nº de pedido 6.905-625.0



Seitenbesen hart

Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo, Ø 470 mm

Nº de pedido 6.905-625.0



Cepillos circulares laterales estándar

Standardseitenbesen

Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para recintos interiores y exteriores, Ø 470 mm

Nº de pedido 6.906-132.0



Barredoras- aspiradoras para conducción manual

KM 85/50 W

Standardseitenbesen

Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para recintos interiores y exteriores, Ø 470 mm

Nº de pedido 6.906-132.0



Cepillos circulares principales estándar

Cepillo principal, estándar

Cerdas universales resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies, L= 620 mm

Nº de pedido 6.906-509.0



Cepillos laterales

Cepillo lateral, izquierdo

Completo, incluye el cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.

Nº de pedido 2.640-441.0



Cepillo lateral, izquierdo

Completo, incluye el cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.

Nº de pedido 2.640-441.0



Flachfaltenfilter

Flachfaltenfilter

Filtro de plástico, lavable, ahorra costes de mantenimiento, seguro contra humedad

Nº de pedido 5.731-585.0



Barredoras- aspiradoras para conducción manual

KM 85/50 W

Flachfaltenfilter

Filtro de plástico, lavable, ahorra costes de mantenimiento, seguro contra humedad

Nº de pedido 5.731-585.0



Other mounting kits

Freno

Para el frenado seguro en pendientes >2%

Nº de pedido 2.640-301.0



Puncture-proof tyres

Nichtzeichnende Reifen (hinten) Vollgummi

Se aconsejan para el barrido de virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc. Se requieren dos unidades. Evitan las marcas de neumáticos sobre superficies claras.

Nº de pedido 6.435-367.0

