

## Accesorios incluidos de serie::

- Pistola Easy\_Press
- Pistola con empuñadura suave
- Manguera de alta presión 10 m
- Lanza 1050 mm
- Boquilla de chorro triple / Boq. de alto impacto manual
- Boquilla de alto impacto
- Boquilla turbo
- Sistema antirrotaciones (AVS)
- Motor trifásico de cuatro polos refrigerado por aire y agua
- Control de regulación de la presión
- Filtro fino de agua
- grande
- Mirilla para control del nivel de aceite
- Servo Control
- Toma de agua
- de latón



No de pedido: 1.286-326.0

## Datos técnicos:

Tipo de corriente (Ph /V /Hz )	3/400/50
Caudal de agua (l/h)	1000
Presión de trabajo (bar /MPa)	210/21
Máxima presión bar	231
Máx. temp. del agua de entrada (°C)	hasta 60
Potencia absorbida (kW )	8
Peso (kg)	62
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm)	560x500x1090
Depósito de detergente (l )	6

## Accesorios opcionales

### Acoplamiento de boquilla

#### Racor

Con pieza protectora para las boquillas de alta presión y alto impacto M 18 x 1,5

No de pedido 5.401-210.0



### Acoplamiento giratorio

#### Acoplamiento rotativo

Evita eficazmente las torsiones de las mangueras de alta presión. Acoplamiento M 22 x 1,5. Con protección para las manos.

No de pedido 4.401-091.0



### Anbausatz graue Räder

#### Kit de montaje, ruedas grises que no dejan marcas en el suelo

Ruedas grises que no dejan marcas en el suelo para la limpieza en los sectores sanitario, restauración o en piscinas. En las limpiadoras HDS se puede sustituir también la rueda giratoria por una que no deja marcas (referencia 6.435-762).

No de pedido 2.641-493.0



### Becher-Schaumlanze

#### Lanza de espuma

No de pedido 6.394-668.0



## Becher-Schaumlanze

Contenedor 1L

No de pedido 6.414-954.0



## Boquilla alta presión, ángulo de proyección 15°

**Boquilla alta presión, ángulo de proyección 15°**

Chorro de alta presión en abanico para la eliminación de suciedad particularmente resistente

No de pedido 2.883-390.0



## Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

**Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías**

Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza eficaz y respetuosa con el medio ambiente de tuberías y desagües obstruídos. Las aberturas de la boquilla están orientadas de tal modo que ésta y la manguera de limpieza se desplazan por sí mismas por el interior del tubo o tubería. Con conexión R 1/8" para montaje en manguera de limpieza de tubos y tuberías. 3 x 30° hacia atrás, Ø 16 mm

No de pedido 5.763-019.0



**Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías**

Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza eficaz y respetuosa con el medio ambiente de tuberías y desagües obstruídos. Las aberturas de la boquilla están orientadas de tal modo que ésta y la manguera de limpieza se desplazan por sí mismas por el interior del tubo o tubería. Con conexión R 1/8" para montaje en manguera de limpieza de tubos y tuberías. 1 vez hacia delante, 3 x 30° hacia atrás, Ø 16 mm

No de pedido 5.763-020.0



**Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías**

Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza eficaz y respetuosa con el medio ambiente de tuberías y desagües obstruídos. Las aberturas de la boquilla están orientadas de tal modo que ésta y la manguera de limpieza se desplazan por sí mismas por el interior del tubo o tubería. Con conexión R 1/8" para montaje en manguera de limpieza de tubos y tuberías. 3 x 30° hacia atrás, Ø 30 mm

No de pedido 5.763-021.0



## Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

### Boquilla giratoria para la limpieza de tubos y tuberías

Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza eficaz y respetuosa con el medio ambiente de tuberías y desagües obstruidos. Las aberturas de la boquilla están orientadas de tal modo que ésta y la manguera de limpieza se desplazan por sí mismas por el interior del tubo o tubería. Con conexión R 1/8" para montaje en manguera de limpieza de tubos y tuberías. 4 chorros giratorios



No de pedido 6.415-440.0

## Boquillas de chorro triple

### Boquilla triple 053 nur fuer Ersatz

No de pedido 4.767-155.0



## Cepillo de lavado acoplable

### Cepillo de lavado acoplable

Para aplicación universal en la limpieza de superficies. Fijación directa en la lanza mediante pieza de apriete, acoplamiento M 18 x 1,5.

No de pedido 4.762-016.0



## Doppelstrahlrohr

### Lanza de chorro doble 960 mm

Regulación continua de la presión de trabajo directamente en la empuñadura con caudal completo. Apropiaada sobre todo para la agricultura (p. ej. limpieza de establos).

No de pedido 6.394-665.0



## Filtro de aspiración

### Filtro de agua

No de pedido 6.414-956.0



## Lanza

### Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-667.0



## Lanza de presión flexible

### Lanza dosificadora flexible

Ajuste continuo de la inclinación de la lanza de 20° a 140°. Especialmente adecuada para limpiar lugares de difícil acceso, por ejemplo canalones de tejados, techos y bajos de vehículos o cubrerruedas.

No de pedido 6.394-654.0



## Lanzas giratorias

### Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-660.0



### Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-664.0



## Lanzas giratorias

Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-663.0



Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-661.0



Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-662.0



## Limpieza de bidones y depósitos

### Juego de montaje

La BC 14/12 es un equipo de pulverizado para una limpieza interior económica de depósitos y bidones, especialmente barriles de madera de roble, con una capacidad de entre 225 y 600 litros. En menos de 36 segundos se completa un ciclo de limpieza, lo que implica que el sistema ha recorrido cada punto del recipiente con el chorro de agua. Después de la limpieza la BC 14/12 puede aspirar automáticamente de forma confortable el agua sucia. Gracias al transformador incluido en el envío la BC 14/12 puede utilizarse en todo el mundo (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Los kits de boquillas incluidos permiten el uso con limpiadoras de alta presión con caudales de 600 a 1400 l/h. Los componentes eléctricos están protegidos según IP 55.

No de pedido 2.641-740.0



## Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

### Manguera de alta presión, 1,5 m, DN 8, incluye elementos de acoplamiento

con acoplamientos en ambos extremos M 22 x 1,5, protección antipandeo. Para conexión de tambores portamangueras con acoplamiento M22 x 1,5.

No de pedido 6.390-178.0



## Longlife food industry version

### Manguera de alta presión sector alimentario 400 bar, 10 m, DN 8, conexión de pistola AVS

Manguera de alta presión Longlife para uso en el sector alimentario. Cubierta exterior resistente a las grasas animales, con material que no deja marcas de pintura. Con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (con acoplamiento giratorio)

No de pedido 6.391-885.0



### Manguera de alta presión sector alimentario 400 bar, 20 m, DN 8, conexión de pistola AVS

Manguera de alta presión Longlife para uso en el sector alimentario. Cubierta exterior resistente a las grasas animales, con material que no deja marcas de pintura. Con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (con acoplamiento giratorio)

No de pedido 6.391-886.0



## Mangueras especiales

### Manguera de alta presión, 1,5 m DN 8, conexión al tambor portamanguera

No de pedido 6.388-886.0



## Mangueras para la limpieza de tubos y tuberías, diám. nom. 6

### Manguera para limpieza de tubos y tuberías, NW 6

Manguera de alta presión particularmente flexible, para la limpieza interior de tubos y tuberías (acoplamiento de rosca para la boquilla R1/8).

No de pedido 6.390-030.0



## Soporte distanciador (incluye acoplamiento de rosca para boquilla)

### Separador (incluido acoplamiento para boquilla)

Permite guardar la distancia de seguridad al realizar trabajos de limpieza en neumáticos y carrocerías. Evita posibles daños de las superficies sensibles. Se monta directamente sobre la lanza.

No de pedido 5.394-294.0



## Tambor portamangueras de enrollado automático

### Juego de montaje enrollador de mangueras

Tambor portamanguera de alta calidad, automático, de acero inoxidable. Especialmente adecuado para uso en el sector alimentario. El tipo de material y el método de procesamiento proporcionan resistencia a la corrosión, accionamiento de resorte encapsulado hermético. Conexión para manguera de alta presión con niple.

No de pedido 2.641-866.0



### Juego de montaje colgadero mural acero i

Soporte mural abatible de acero inoxidable (para 2.641-866). Permite una flexibilidad y confort máximos para la manipulación de mangueras de alta presión.

No de pedido 2.641-867.0



## Teleskopstrahlrohr

### Tubo de chorro telescópico

No de pedido 6.394-690.0



## Y-Verteiler

### Y-Verteiler

No de pedido 4.405-048.0

