

Accesorios incluidos de serie::

- Pistola Easy_Press
- Pistola con empuñadura suave
- Manguera de alta presión 15 m
- Lanza 1050 mm
- Boquilla de chorro triple (0°/ 25°/ 40°) sin accionar mandos ni pulsadores
- Sistema antirrotaciones (AVS)
- Dispositivo de arranque eléctrico
- Servo Control



No de pedido: 1.810-988.0

Datos técnicos:

Presión de trabajo (bar /MPa)	40-230/4-23
Máxima presión (bar /MPa)	250/25
Caudal de agua (l/h)	400-930
Máx. temp. del agua de entrada (°C)	Máx. 60
Tipo de motor	L 100 AE/diesel
Fabricante	Yanmar
Potencia del motor efectiva	-
Potencia del motor bruta (kW /PS)	7,4/10
Peso (kg)	103
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm)	1050x540x720

Accesorios opcionales

Acoplamiento

Doble acoplamiento para tuberías

Para conectar y prolongar mangueras de alta presión, conexión 2 x M 22 x 1,5 , de latón con protección de goma

No de pedido 4.403-002.0



Acoplamiento Geka

Geka-Kupplung mit Schlauchdüse 1"

No de pedido 6.388-465.0



Acoplamiento giratorio

Acoplamiento giratorio

Evita eficazmente torsiones de las mangueras de alta presión. Acoplamiento M 22 x 1,5 m con protección para las manos.

No de pedido 4.401-076.0



Acoplamiento rotativo

Evita eficazmente las torsiones de las mangueras de alta presión. Acoplamiento M 22 x 1,5. Con protección para las manos.

No de pedido 4.401-091.0



Becher-Schaumlanze

Lanza de espuma

No de pedido 6.394-668.0



Contenedor 1L

No de pedido 6.414-954.0



Boqueo antirretorno

Bloqueo antirretorno

Impide que, al producirse depresión en la alimentación de agua, el detergente pueda contaminar la red de agua potable. - Resistente a elevadas temperaturas hasta 80 °C- - Homologado según norma IEC 60335-2-79- Incorpora protección contra fugas

No de pedido 2.641-374.0



Boquilla alta presión, ángulo de proyección 0°

Boquilla alta presión, ángulo de proyección 0°

Chorro concentrado de alta presión para suciedad particularmente resistente.

No de pedido 2.884-535.0



Boquilla alta presión, ángulo de proyección 15°

Boquilla alta presión, ángulo de proyección 15°

Chorro de alta presión en abanico para la eliminación de suciedad particularmente resistente

No de pedido 2.883-390.0



Boquilla de alta presión, ángulo de proyección 40°

Boquilla de alta presión, ángulo de proyección 40°

Chorro en abanico para un elevado rendimiento de superficie. Adecuado para superficies delicadas

No de pedido 2.884-524.0



Boquilla de alto impacto, ángulo de proyección 25°

Boquilla de alto impacto, ángulo de proyección 25°

Boquilla de chorro en abanico para un elevado rendimiento de superficie y para la eliminación de suciedad particularmente resistente.

No de pedido 2.883-399.0



Boquilla de ángulo variable 0°-90°

Boquilla de ángulo variable 0°-90°

Permite modificar de modo continuo el ángulo de proyección del chorro de alta presión de 0–90°. Mejor adaptación al tipo y naturaleza de la suciedad y de la superficie a limpiar.

No de pedido 4.763-039.0



Boquilla de chorro triple touchless (conmutable sin neces. de mandos ni pulsadores)

Boquilla de chorro triple touchless (conmutable sin necesidad de mandos ni pulsadores)

Rápido y cómodo cambio del tipo de chorro girando simplemente la boquilla. Opciones: chorro de alta presión concentrado, chorro de alta presión en abanico (25°), cambio manual a chorro de baja presión en abanico (40°). En aparatos con inyector, el chorro de baja presión en abanico sirve para aspirar y proyectar el detergente sobre la superficie a limpiar. Acoplamiento M 18 x 1,5.

No de pedido 4.767-065.0



Boquilla rotativa - conmutable a aspiración de detergente

Boquilla turbo - conmutable a aspiración de detergente

Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica. Conmutable a aspiración de detergente (Baja presión) máx. 300 bar/30 MPa, 85 °C

No de pedido 4.763-951.0



Boquilla rotativa - no conmutable

Boquilla rotativa - no conmutable

Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica máx. 300 bar/30 MPa, 85 °C

No de pedido 4.763-253.0



Boquillas de chorro triple

Boquilla triple 050 nur fuer Ersatz

No de pedido 4.767-154.0



Cepillo de lavado acoplable

Cepillo de lavado acoplable

Para aplicación universal en la limpieza de superficies. Fijación directa en la lanza mediante pieza de apriete, acoplamiento M 18 x 1,5.

No de pedido 4.762-016.0



HD 1050 DE

Doppelstrahlrohr

Lanza de chorro doble 960 mm

Regulación continua de la presión de trabajo directamente en la empuñadura con caudal completo. Apropiaada sobre todo para la agricultura (p. ej. limpieza de establos).

No de pedido 6.394-665.0



Dreckfräser - umschaltbar auf Flachstrahl

Boquilla turbo - conmutable a chorro en abanico

Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica. Conmutable a chorro de alta presión en abanico máx. 300 bar/30 MPa, 85 °C

No de pedido 4.763-957.0



Elemento de empalme

Acoplamiento de rosca para boquilla / manguito roscado

Para la conexión de boquillas de alta presión y accesorios directamente a la pistola (con unión de boquilla) 1 x M22 x 1,5 / 1 x M18 x 1,5.

No de pedido 4.402-022.0



Estándar

Manguera de alta presión, 15 m DN 8, conexión de pistola AVS

con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (pistola con acoplamiento giratorio) y acoplamiento manual. M 22 x 1,5 con protección contra flexiones o torsiones. Diám. nom. 8/155°C/315 bar

No de pedido 6.390-185.0



Manguera de alta presión, 10 m DN 8, conexión de pistola AVS

con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (pistola con acoplamiento giratorio) y acoplamiento manual. M 22 x 1,5 con protección contra flexiones o torsiones. Diám. nom. 8/155°C/315 bar

No de pedido 6.390-025.0



HD 1050 DE

Estándar

Manguera de alta presión, 20 m DN 8, conexión de pistola AVS

con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (pistola con acoplamiento giratorio) y acoplamiento manual. M 22 x 1,5 con protección contra flexiones o torsiones. Diám. nom. 8/155°C/315 bar

No de pedido 6.390-171.0



Filtro de aspiración

Filtro de agua

No de pedido 6.414-956.0



Lanza

Lanza dosificadora embalado s olo para re

No de pedido 4.760-667.0



Lanza de presión flexible

Lanza dosificadora flexible

Ajuste continuo de la inclinación de la lanza de 20° a 140°. Especialmente adecuada para limpiar lugares de difícil acceso, por ejemplo canalones de tejados, techos y bajos de vehículos o cubrerruedas.

No de pedido 6.394-654.0



Lanzas giratorias

Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-660.0



Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-664.0



Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-663.0



Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-661.0



Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-662.0



HD 1050 DE

Longlife 400

Manguera de alta presión Longlife 400, 10 m DN 8, conexión de pistola AVS

Con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (pistola con acoplamiento giratorio)

No de pedido 6.389-856.0



Manguera de alta presión Longlife 400, 20 m DN 8, conexión de pistola AVS

Longlife 400, con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (pistola con acoplamiento giratorio), NW 8/ 155°C/400 bares Diám. nom. 6

No de pedido 6.390-208.0



Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión, 1,5 m, DN 8, incluye elementos de acoplamiento

con acoplamientos en ambos extremos M 22 x 1,5, protección antipandeo. Para conexión de tambores portamangueras con acoplamiento M22 x 1,5.

No de pedido 6.390-178.0



Longlife food industry version

Manguera de alta presión sector alimentario 400 bar, 10 m, DN 8, conexión de pistola AVS

Manguera de alta presión Longlife para uso en el sector alimentario. Cubierta exterior resistente a las grasas animales, con material que no deja marcas de pintura. Con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (con acoplamiento giratorio)

No de pedido 6.391-885.0



Manguera de alta presión sector alimentario 400 bar, 20 m, DN 8, conexión de pistola AVS

Manguera de alta presión Longlife para uso en el sector alimentario. Cubierta exterior resistente a las grasas animales, con material que no deja marcas de pintura. Con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (con acoplamiento giratorio)

No de pedido 6.391-886.0



Mangueras especiales

Manguera de alta presión, 1,5 m DN 8, conexión al tambor portamanguera

No de pedido 6.388-886.0



Para el sector alimentario

Manguera de alta presión, 10 m DN 8, conexión de pistola AVS, sector alimentario, gris

Para el sector alimentario, pistola con sistema AVS, gris Diám. nom. 8/155°C/250 bar

No de pedido 6.390-704.0



Manguera de alta presión, 20 m DN 8, conexión de pistola AVS, sector alimentario, gris

Para sector alimentario, con sistema AVS en pistola, gris Diámetro Nominal 8/155 °C/250 bar

No de pedido 6.390-705.0



Portaboquillas

Porta-boquillas para boquilla doble

Para conmutación directa, sin accionar mandos, de chorro en abanico, así como aspiración de detergente con el chorro de baja presión girando una tuerca moleteada, sin boquilla (requiere adicionalmente la boquilla de alto impacto especial de Kärcher)

No de pedido 4.764-012.0



Regulador Servopress

Regulador Servopress

Ajuste directo en la pistola de la presión del aire y de la cantidad de agua

No de pedido 4.775-470.0



Tambor portamanguera acoplable

Kit para montaje de tambor porta-manguera

Juego acoplable para montar en la máquina. Para guardar la manguera de forma segura y ahorrando espacio (con manguera de prolongación hacia la conexión -salida- de alta presión del aparato). Se puede girar estando bajo presión.

Acoplamiento 22 x 1,5

No de pedido 2.637-880.0



Tambor portamangueras de enrollado automático

Tambor porta-manguera. enrollam. automático

Tambor portamanguera, automático, 20 m, pintado.

No de pedido 2.639-919.0



Soporte basculante

Soporte basculante de módulo acoplable para 2.639-919.0

No de pedido 2.639-931.0



Tambor porta-manguera. enrollam. automático, 20 m

Tambor portamanguera automático con soporte basculante (acero inoxidable)

No de pedido 6.391-421.0



Juego de montaje enrollador de mangueras

Tambor portamanguera de alta calidad, automático, de acero inoxidable.

Especialmente adecuado para uso en el sector alimentario. El tipo de material y el método de procesamiento proporcionan resistencia a la corrosión, accionamiento de resorte encapsulado hermético. Conexión para manguera de alta presión con niple.

No de pedido 2.641-866.0



Tambor portamangueras de enrollado automático

Juego de montaje colgadero mural acero i

Soporte mural abatible de acero inoxidable (para 2.641-866). Permite una flexibilidad y confort máximos para la manipulación de mangueras de alta presión.

No de pedido 2.641-867.0



Teleskopstrahlrohr

Tubo de chorro telescópico

No de pedido 6.394-690.0



Y-Verteiler

Y-Verteiler

No de pedido 4.405-048.0

