

Accesorios incluidos de serie::

- Pistola cargada pistola de alta presión
- Manguera de alta presión 10 m
- Lanza 400 mm
- Boquilla de chorro triple / Boq. de alto impacto manual
- Boquilla de chorro triple (0°/ 25°/ 40°) .
- Sistema antirrotaciones (AVS)
- Control de regulación de la presión



No de pedido: 1.520-101.0

Datos técnicos:

Tipo de corriente (Ph /V /Hz)	1/230/50
Caudal de agua (l/h)	500
Presión de trabajo (bar /MPa)	115/11,5
Máxima presión bar	130
Máx. temp. del agua de entrada (°C)	hasta 60
Potencia absorbida (kW)	2,2
Peso (kg)	19
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm)	375x360x935

Accesorios opcionales

Accesorio limpiador FR 30

FR 30 Accesorio Limpiaterrazas

El brazo de soporte giratorio con boquillas de alto impacto de Kärcher permite alcanzar un rendimiento de superficie hasta 10 veces mayor que con los métodos convencionales. Carcasa de plástico para una óptima maniobrabilidad. Soporte cerámico. El juego de boquillas específicas del aparato debe pedirse por separado. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C

No de pedido 2.641-065.0



Accesorio limpiador FR 30 ME

Limpiadora de grandes superficies FR 30 ME

El brazo de soporte giratorio con boquillas de alto impacto de Kärcher permite alcanzar un rendimiento de superficie hasta 10 veces mayor que con los métodos convencionales. Realizado en acero inoxidable, con soporte cerámico y conexión de aspiración integrada. El juego de boquillas específicas del aparato debe pedirse por separado. Max. 250 bar / 1.100 l/h / 80 °C

No de pedido 2.640-355.0



Accesorio limpiador Xpert

Accesorio limpiador FR Xpert

El brazo de soporte giratorio con boquillas de alto impacto de Kärcher permite alcanzar un rendimiento de superficie hasta 10 veces mayor que con los métodos convencionales. Kit de boquillas incluido en el equipo de serie. Max. 180 bar / 600 l/h / 60 °C

No de pedido 2.641-686.0



Acoplamiento

Doble acoplamiento para tuberías

Para conectar y prolongar mangueras de alta presión, conexión 2 x M 22 x 1,5, de latón con protección de goma

No de pedido 4.403-002.0



Acoplamiento de boquilla

Racor

Con pieza protectora para las boquillas de alta presión y alto impacto M 18 x 1,5

No de pedido 5.401-210.0



Acoplamiento Geka

Acoplamiento GEKA

Con manguito

No de pedido 6.388-455.0



Acoplamiento GEKA

Con manguito

No de pedido 6.388-461.0



Acoplamiento GEKA

Con rosca interior

No de pedido 6.388-473.0



Acoplamiento giratorio

Acoplamiento giratorio

Evita eficazmente torsiones de las mangueras de alta presión. Acoplamiento M 22 x 1,5 m con protección para las manos.

No de pedido 4.401-076.0



Acoplamiento giratorio

Acoplamiento rotativo

Evita eficazmente las torsiones de las mangueras de alta presión. Acoplamiento M 22 x 1,5. Con protección para las manos.

No de pedido 4.401-091.0



Becher-Schaumlanze

Lanza de espuma

No de pedido 6.394-668.0



Contenedor 1L

No de pedido 6.414-954.0



Boqueo antirretorno

Bloqueo antirretorno

Impide que, al producirse depresión en la alimentación de agua, el detergente pueda contaminar la red de agua potable. - Resistente a elevadas temperaturas hasta 80 °C- - Homologado según norma IEC 60335-2-79- Incorpora protección contra fugas

No de pedido 2.641-374.0



Boquilla de alto impacto, ángulo de proyección 25°

Boquilla de alto impacto, ángulo de proyección 25°

Boquilla de alto impacto

No de pedido 2.883-821.0



Boquilla de chorro triple touchless (conmutable sin neces. de mandos ni pulsadores)

Boquilla de chorro triple touchless (conmutable sin necesidad de mandos ni pulsadores)

Rápido y cómodo cambio del tipo de chorro girando simplemente la boquilla.

Opciones: chorro de alta presión concentrado, chorro de alta presión en abanico (25°), cambio manual a chorro de baja presión en abanico (40°). En aparatos con inyector, el chorro de baja presión en abanico sirve para aspirar y proyectar el detergente sobre la superficie a limpiar. Acoplamiento M 18 x 1,5.



No de pedido 4.767-001.0

Boquilla rotativa - no conmutable

Boquilla rotativa - no conmutable

Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica máx. 300 bar/30 MPa, 85 °C

No de pedido 4.763-931.0



Boquilla turbo

Boquilla turbo

Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica máx. 180 bar/18 MPa, 60 °C

No de pedido 4.767-022.0



Boquillas de chorro triple

Boquilla triple 036 nur fuer Ersatz

No de pedido 4.767-148.0



Cepillo de lavado acoplable

Cepillo de lavado acoplable

Para aplicación universal en la limpieza de superficies. Fijación directa en la lanza mediante pieza de apriete, acoplamiento M 18 x 1,5.

No de pedido 4.762-016.0



Cepillo de lavado giratorio

Cepillo de lavado rotativo

Accionado por el chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo y suciedad fina acumuladas sobre todo tipo de superficies. Resistente a temperaturas de hasta 80°C, M 18 x 1,5 (el módulo de cerdas del cepillo de lavado rotativo es intercambiable).

No de pedido 4.762-284.0



Cepillo de lavado rotativo

Accionado por el chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo y suciedad fina acumuladas sobre todo tipo de superficies. Resistente a temperaturas de hasta 80°C, M 18 x 1,5 (el módulo de cerdas del cepillo de lavado rotativo es intercambiable).

No de pedido 4.762-288.0



Cepillos de lavado acoplables

Cepillo de lavado acoplable

Fijación mediante pieza de apriete directamente en la boquilla de chorro doble/triple del aparato.

No de pedido 4.762-328.0



Doppelstrahlrohr

Lanza de chorro doble 960 mm

Regulación continua de la presión de trabajo directamente en la empuñadura con caudal completo. Apropiada sobre todo para la agricultura (p. ej. limpieza de establos).

No de pedido 6.394-665.0



Estándar

Manguera de alta presión. 10 m, diám. nom.6, con sistema antirrotaciones de la pistola AVS,

con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (pistola con acoplamiento giratorio) y acoplamiento manual. M 22 x 1,5 con protección contra flexiones o torsiones. Diám. nom. 6/155°C/250 bar

No de pedido 6.391-238.0



HD-Schlauch DN 6, 15m

No de pedido 6.391-394.0



Filtro de aspiración

Filtro de aspiración

Con válvula de retención de latón

No de pedido 4.730-012.0



Filtro de aspiración

Sin válvula de retención de latón

No de pedido 4.730-019.0



Filtro de agua

No de pedido 6.414-956.0



Filtro Fino de Agua

Filtro fino de agua

Para montar en la entrada de agua de la máquina, 80 µm, con adaptador R 3/4" / 1"

No de pedido 4.730-102.0



Inyector de detergente con alta presión

Inyector de detergente con alta presión

Para agregar detergente al chorro de alta presión hasta una concentración del 3-5%

No de pedido 3.637-170.0



Juego de boquillas específicas del aparato para FR

Paquete de boquillas para limpiadora de grandes superficies (específico de cada aparato) 450 - 500 l/h

Juego de boquillas específicas. Boquilla de alto impacto de Kärcher para el accesorio para limpieza de grandes superficies

No de pedido 2.640-482.0



Juego de boquillas específicas para nº de pedido 3.637-170

Juego de boquilla modelo específico

Para HD 500 - 700 l/h. Compuesto de inserto de boquilla + boquilla de alto impacto de alta presión + acoplamiento

No de pedido 4.769-045.0



Lanza

Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-665.0



Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-667.0



Lanza angular

Lanza para inodoros

Con inserto de boquilla. Forma específica para limpieza de canalones y para una limpieza higiénica de inodoros. Acero inoxidable

No de pedido 4.760-073.0



Lanza de presión flexible

Lanza dosificadora flexible

Ajuste continuo de la inclinación de la lanza de 20° a 140°. Especialmente adecuada para limpiar lugares de difícil acceso, por ejemplo canalones de tejados, techos y bajos de vehículos o cubrerruedas.

No de pedido 6.394-654.0



Limitador de la intensidad de la corriente de conexión

Limitador de la intensidad de la corriente de conexión

Para reducir la intensidad de corriente de conexión

No de pedido 2.637-495.0



Longlife 400

Manguera de alta presión DN 6, 10 m, Lon

Con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (pistola con acoplamiento giratorio)

No de pedido 6.391-882.0



Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión, 1,5 m, DN 8, incluye elementos de acoplamiento

con acoplamientos en ambos extremos M 22 x 1,5, protección antipandeo. Para conexión de tambores portamangueras con acoplamiento M22 x 1,5.

No de pedido 6.390-178.0



Longlife food industry version

Manguera de alta presión sector alimentario 400 bar, 15 m, DN 6, conexión de pistola AVS

Manguera de alta presión Longlife para uso en el sector alimentario. Cubierta exterior resistente a las grasas animales, con material que no deja marcas de pintura. Con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (con acoplamiento giratorio)

No de pedido 6.391-888.0



Manguera de alimentación de agua

Manguera de alimentación de agua

Diám. nom. 3 R1"/R 3/4" - hasta 30°C

No de pedido 4.440-038.0



Manguera de alimentación de agua

Diám. nom. 19 R1"/R 3/4" - hasta 85°C -para serv.aspir.

No de pedido 4.440-207.0



Mangueras especiales

Manguera de alta presión, 1,5 m DN 8, conexión al tambor portamanguera

No de pedido 6.388-886.0



Para el sector alimentario

Manguera de alta presión para el sector alimentario, diám. nom. 6, 15 m

Para sector alimentario, con sistema AVS en pistola, gris Diámetro Nominal 6/155 °C/250 bar

No de pedido 6.391-654.0



Pistola con sistema easy press y reducción de la fuerza de sujeción (patente de Kärcher)

Pistola Easy Press prolongada

Pistola de alta presión prolongada para mangueras de alta presión con swivel

No de pedido 4.775-529.0



Portaboquillas

Porta-boquillas para boquilla doble

Para conmutación directa, sin accionar mandos, de chorro en abanico, así como aspiración de detergente con el chorro de baja presión girando una tuerca moleteada, sin boquilla (requiere adicionalmente la boquilla de alto impacto especial de Kärcher)

No de pedido 4.764-012.0



Soporte distanciador (incluye acoplamiento de rosca para boquilla)

Separador (incluido acoplamiento para boquilla)

Permite guardar la distancia de seguridad al realizar trabajos de limpieza en neumáticos y carrocerías. Evita posibles daños de las superficies sensibles. Se monta directamente sobre la lanza.

No de pedido 5.394-294.0



Tambor portamangueras de enrollado automático

Tambor porta-manguera. enrollam. automático

Tambor portamanguera, automático, 20 m, pintado.

No de pedido 2.639-919.0



Soporte basculante

Soporte basculante de módulo acoplable para 2.639-919.0

No de pedido 2.639-931.0



Tambor porta-manguera. enrollam. automático, 20 m

Tambor portamanguera automático con soporte basculante (acero inoxidable)

No de pedido 6.391-421.0



Juego de montaje enrollador de mangueras

Tambor portamanguera de alta calidad, automático, de acero inoxidable. Especialmente adecuado para uso en el sector alimentario. El tipo de material y el método de procesamiento proporcionan resistencia a la corrosión, accionamiento de resorte encapsulado hermético. Conexión para manguera de alta presión con niple.

No de pedido 2.641-866.0



Tambor portamangueras de enrollado automático

Juego de montaje colgadero mural acero i

Soporte mural abatible de acero inoxidable (para 2.641-866). Permite una flexibilidad y confort máximos para la manipulación de mangueras de alta presión.

No de pedido 2.641-867.0



Teleskopstrahlrohr

Tubo de chorro telescópico

No de pedido 6.394-690.0

