

## Accesorios incluidos de serie::

- Pistola Easy\_Press
- Pistola con empuñadura suave
- Manguera de alta presión 10 m
- Lanza 850 mm
- Boquilla de chorro triple / Boq. de alto impacto manual
- Boquilla de chorro triple (0°/ 25°/ 40°) .
- Sistema antirrotaciones (AVS)
- Control de regulación de la presión
- Servo Control

No de pedido: 1.151-602.0



## Datos técnicos:

Tipo de corriente (Ph /V /Hz )	3/230/50
Caudal de agua (l/h)	240-700
Presión de trabajo (bar /MPa)	20-175/2-17,5
Máxima presión bar	215
Máx. temp. del agua de entrada (°C)	hasta 60
Potencia absorbida (kW )	5
Peso (kg)	24
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm)	360x375x925

## Accesorios opcionales

### Acoplamiento de boquilla

#### Racor

Con pieza protectora para las boquillas de alta presión y alto impacto M 18 x 1,5

No de pedido 5.401-210.0



### Acoplamiento giratorio

#### Acoplamiento rotativo

Evita eficazmente las torsiones de las mangueras de alta presión. Acoplamiento M 22 x 1,5. Con protección para las manos.

No de pedido 4.401-091.0



### Becher-Schaumlanze

#### Lanza de espuma

No de pedido 6.394-668.0



#### Contenedor 1L

No de pedido 6.414-954.0



Agua fría, gama compacta

## HD 7/18 C 3x220



### Cepillo de lavado acoplable

#### Cepillo de lavado acoplable

Para aplicación universal en la limpieza de superficies. Fijación directa en la lanza mediante pieza de apriete, acoplamiento M 18 x 1,5.

No de pedido 4.762-016.0



### Doppelstrahlrohr

#### Lanza de chorro doble 960 mm

Regulación continua de la presión de trabajo directamente en la empuñadura con caudal completo. Apropiaada sobre todo para la agricultura (p. ej. limpieza de establos).

No de pedido 6.394-665.0



### Filtro de aspiración

#### Filtro de agua

No de pedido 6.414-956.0



### Lanza

#### Lanza dosificadora embalado s□lo para re

No de pedido 4.760-667.0



## Lanza de presión flexible

### Lanza dosificadora flexible

Ajuste continuo de la inclinación de la lanza de 20° a 140°. Especialmente adecuada para limpiar lugares de difícil acceso, por ejemplo canalones de tejados, techos y bajos de vehículos o cubrerruedas.

No de pedido 6.394-654.0



## Lanzas giratorias

### Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-663.0



### Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-664.0



### Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-660.0



### Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-661.0



## Lanzas giratorias

Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-662.0



## Limpieza de bidones y depósitos

### Juego de montaje

La BC 14/12 es un equipo de pulverizado para una limpieza interior económica de depósitos y bidones, especialmente barriles de madera de roble, con una capacidad de entre 225 y 600 litros. En menos de 36 segundos se completa un ciclo de limpieza, lo que implica que el sistema ha recorrido cada punto del recipiente con el chorro de agua. Después de la limpieza la BC 14/12 puede aspirar automáticamente de forma confortable el agua sucia. Gracias al transformador incluido en el envío la BC 14/12 puede utilizarse en todo el mundo (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Los kits de boquillas incluidos permiten el uso con limpiadoras de alta presión con caudales de 600 a 1400 l/h. Los componentes eléctricos están protegidos según IP 55.



No de pedido 2.641-740.0

## Longlife 400

### Manguera de alta presión DN 6, 10 m, Lon

Con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (pistola con acoplamiento giratorio)

No de pedido 6.391-882.0



## Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

### Manguera de alta presión, 1,5 m, DN 8, incluye elementos de acoplamiento

con acoplamientos en ambos extremos M 22 x 1,5, protección antipandeo. Para conexión de tambores portamangueras con acoplamiento M22 x 1,5.

No de pedido 6.390-178.0



## Longlife food industry version

### Manguera de alta presión sector alimentario 400 bar, 15 m, DN 6, conexión de pistola AVS

Manguera de alta presión Longlife para uso en el sector alimentario. Cubierta exterior resistente a las grasas animales, con material que no deja marcas de pintura. Con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (con acoplamiento giratorio)

No de pedido 6.391-888.0



## Mangueras especiales

### Manguera de alta presión, 1,5 m DN 8, conexión al tambor portamanguera

No de pedido 6.388-886.0



## Para el sector alimentario

### Manguera de alta presión para el sector alimentario, diám. nom. 6, 15 m

Para sector alimentario, con sistema AVS en pistola, gris Diámetro Nominal 6/155 °C/250 bar

No de pedido 6.391-654.0



## Soporte distanciador (incluye acoplamiento de rosca para boquilla)

### Separador (incluido acoplamiento para boquilla)

Permite guardar la distancia de seguridad al realizar trabajos de limpieza en neumáticos y carrocerías. Evita posibles daños de las superficies sensibles. Se monta directamente sobre la lanza.

No de pedido 5.394-294.0



## Tambor portamangueras de enrollado automático

### Juego de montaje enrollador de mangueras

Tambor portamanguera de alta calidad, automático, de acero inoxidable. Especialmente adecuado para uso en el sector alimentario. El tipo de material y el método de procesamiento proporcionan resistencia a la corrosión, accionamiento de resorte encapsulado hermético. Conexión para manguera de alta presión con niple.

No de pedido 2.641-866.0



### Juego de montaje colgadero mural acero i

Soporte mural abatible de acero inoxidable (para 2.641-866). Permite una flexibilidad y confort máximos para la manipulación de mangueras de alta presión.

No de pedido 2.641-867.0



## Teleskopstrahlrohr

### Tubo de chorro telescópico

No de pedido 6.394-690.0

