

## Accesorios incluidos de serie::

- Pistola Easy\_Press
- Pistola con empuñadura suave
- Manguera de alta presión 10 m diam. nom. 8
- 315 bar
- Lanza 1050 mm
- Boquilla de alto impacto
- Sistema antirrotaciones (AVS)
- Chasis galvanizado y recubierto con capas de pintura en polvo
- Bomba de tres pistones axiales con pistones cerámicos
- Control de regulación de la presión
- Enchufe conmutador de polos (3~)



No de pedido: 1.028-355.0

## Datos técnicos:

Tipo de corriente (Ph /V /Hz )	3/400/50
Caudal de agua (l/h)	600-1200
Presión (bar /MPa)	30-180/3-18
Máx. temperatura (°C)	Máx. 80-Máx. 80
Potencia absorbida (kW )	8,2
Consumo gasoil (kg/h )	8,3
Depósito de combustible (l )	25
Peso (kg)	155
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm)	1285x690x835
Depósito de detergente (l )	20
Depósito de detergente (l )	20-17

## Accesorios opcionales

### Acoplamiento giratorio

#### Acoplamiento rotativo

Evita eficazmente las torsiones de las mangueras de alta presión. Acoplamiento M 22 x 1,5. Con protección para las manos.

No de pedido 4.401-091.0



### Doppelstrahlrohr

#### Lanza de chorro doble 960 mm

Regulación continua de la presión de trabajo directamente en la empuñadura con caudal completo. Apropiaada sobre todo para la agricultura (p. ej. limpieza de establos).

No de pedido 6.394-665.0



### Lanza

#### Lanza dosificadora embalado s□lo para re

No de pedido 4.760-667.0



### Lanza de presión flexible

#### Lanza dosificadora flexible

Ajuste continuo de la inclinación de la lanza de 20° a 140°. Especialmente adecuada para limpiar lugares de difícil acceso, por ejemplo canalones de tejados, techos y bajos de vehículos o cubrerruedas.

No de pedido 6.394-654.0



## Lanzas giratorias

Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-660.0



Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-664.0



Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-663.0



Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-661.0



Lanza dosificadora embalado sólo para re

No de pedido 4.760-662.0



## Limpeza de bidones y depósitos

### Juego de montaje

La BC 14/12 es un equipo de pulverizado para una limpieza interior económica de depósitos y bidones, especialmente barriles de madera de roble, con una capacidad de entre 225 y 600 litros. En menos de 36 segundos se completa un ciclo de limpieza, lo que implica que el sistema ha recorrido cada punto del recipiente con el chorro de agua. Después de la limpieza la BC 14/12 puede aspirar automáticamente de forma confortable el agua sucia. Gracias al transformador incluido en el envío la BC 14/12 puede utilizarse en todo el mundo (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Los kits de boquillas incluidos permiten el uso con limpiadoras de alta presión con caudales de 600 a 1400 l/h. Los componentes eléctricos están protegidos según IP 55.



**No de pedido 2.641-740.0**

## Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

### Manguera de alta presión, 1,5 m, DN 8, incluye elementos de acoplamiento

con acoplamientos en ambos extremos M 22 x 1,5, protección antipandeo. Para conexión de tambores portamangueras con acoplamiento M22 x 1,5.



**No de pedido 6.390-178.0**

## Longlife food industry version

### Manguera de alta presión sector alimentario 400 bar, 10 m, DN 8, conexión de pistola AVS

Manguera de alta presión Longlife para uso en el sector alimentario. Cubierta exterior resistente a las grasas animales, con material que no deja marcas de pintura. Con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (con acoplamiento giratorio)



**No de pedido 6.391-885.0**

### Manguera de alta presión sector alimentario 400 bar, 20 m, DN 8, conexión de pistola AVS

Manguera de alta presión Longlife para uso en el sector alimentario. Cubierta exterior resistente a las grasas animales, con material que no deja marcas de pintura. Con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (con acoplamiento giratorio)



**No de pedido 6.391-886.0**

## Mangueras especiales

**Manguera de alta presión, 1,5 m DN 8, conexión al tambor portamanguera**

**No de pedido 6.388-886.0**



## Tambor portamangueras de enrollado automático

**Juego de montaje enrollador de mangueras**

Tambor portamanguera de alta calidad, automático, de acero inoxidable. Especialmente adecuado para uso en el sector alimentario. El tipo de material y el método de procesamiento proporcionan resistencia a la corrosión, accionamiento de resorte encapsulado hermético. Conexión para manguera de alta presión con niple.

**No de pedido 2.641-866.0**



**Juego de montaje colgadero mural acero i**

Soporte mural abatible de acero inoxidable (para 2.641-866). Permite una flexibilidad y confort máximos para la manipulación de mangueras de alta presión.

**No de pedido 2.641-867.0**

